

## Cenník komponentov systému E-con

platnosť od: 1.1 2017

Zmena cien vyhradená.










Eltech Control s.r.o.









Jazdecká 2

040 01 Košice, SK

www.eltc.sk, eltc@eltc.sk



Ovládače		bez DPH	s DPH	Popis
TOUCH-6/W		82,50 €	99,00 €	Dotykový ovládač (napr. pre osvetlenie, žalúzie), konfigurovateľný počet dotykových plôch 6-4-2, nastaviteľný jas podsvietenia, signalizácia stavu zapnuté/vypnuté zmenou farby podsvietenia červená/biela. Biela farba. Montáž na stenu do krabice KO/KP68.
TOUCH-6/B		82,50 €	99,00 €	Dotykový ovládač (napr. pre osvetlenie, žalúzie), konfigurovateľný počet dotykových plôch 6-4-2, nastaviteľný jas podsvietenia, signalizácia stavu zapnuté/vypnuté zmenou farby podsvietenia červená/biela. Čierna farba. Montáž na stenu do krabice KO/KP68.
TOUCH-DISP/W		82,50 €	99,00 €	Dotykový regulátor a snímač teploty pre kúrenie/chladenie, konfigurovateľná funkcia pre ovládanie Fan-Coil jednotiek a podlahových konvektorov, nastaviteľný jas podsvietenia. Biela farba. Montáž na stenu do krabice KO/KP68.
TOUCH-DISP/B		82,50 €	99,00 €	Dotykový regulátor a snímač teploty pre kúrenie/chladenie, konfigurovateľná funkcia pre ovládanie Fan-Coil jednotiek a podlahových konvektorov, nastaviteľný jas podsvietenia. Čierna farba. Montáž na stenu do krabice KO/KP68.
TOUCH-D12/W		165,83 €	199,00 €	Dotykový ovládač, snímač teploty a regulátor. Konfigurovateľný počet dotykových plôch 12-10-8-6-4 v režime bez display-a, alebo 9-8-7-6-5-4 v režime so zapnutým display-om. Nastaviteľný jas podsvietenia, signalizácia stavu zapnuté/vypnuté zmenou farby podsvietenia červená/biela. Biela farba. Montáž do krabice Legrand obj.č. 801 49 alebo US formát One-gang box.
TOUCH-D12/B		165,83 €	199,00 €	Dotykový ovládač, snímač teploty a regulátor. Konfigurovateľný počet dotykových plôch 12-10-8-6-4 v režime bez display-a, alebo 9-8-7-6-5-4 v režime so zapnutým display-om. Nastaviteľný jas podsvietenia, signalizácia stavu zapnuté/vypnuté zmenou farby podsvietenia červená/biela. Čierna farba. Montáž do krabice Legrand obj.č. 801 49 alebo US formát One-gang box.
IO-MOT		65,00 €	78,00 €	Pohybový snímač pre zabudovanie do steny, stropu. Snímač je pripojený priamo na zbernicu systému. Reguje okamžite do max. vzdialenosti 12m, horiz. 102°, vert. 92°. Farba biela, alebo čierna. Rozmer 46 x 46 mm, hĺbka pre zabudovanie 60mm.
IO-TH		72,50 €	87,00 €	Snímač teploty a vlhkosti s výpočtom rosného bodu. Pripája sa priamo na zbernicu systému. Rozsah merania teploty -40 až 125°C, vlhkosť 0-100%, +/- 0,3°C / +/-2% RH. Farba biela, alebo čierna. Rozmer 46 x 46 mm, hĺbka pre zabudovanie 60mm.
IO-S		30,00 €	36,00 €	Modul 4 digit./analog. vstupov. Montáž na stenu do krabice KO/KP68. Umožňuje pripojenie klasických tlačidiel, napr. pre ovládanie svetla, žalúzie alebo snímača teploty

Prvky do rozvádzača		bez DPH	s DPH	Popis
<b>MU-03</b>		400,00 €	480,00 €	Hlavná riadiaca jednotka vždy prítomná v každej inštalácii ako jediná na komunikačnej zbernici. Rozhranie RS232 a Ethernet 10/100MB pre programovanie, alebo spoluprácu s nadriadeným systémom. Prog. jazyk Lua, EEPROM 2MB, SD karta, RTC, 2x RS232 port Montáž na DIN lištu, šírka 4TE.
<b>MU-02R16</b>		175,00 €	210,00 €	Hlavná riadiaca jednotka vždy prítomná v každej inštalácii ako jediná na komunikačnej zbernici. Obsahuje 16 digitálnych výstupov určených pre spínanie výkonových relé. Rozhranie RS232 pre programovanie, alebo spoluprácu s nadriadeným systémom. Montáž na DIN lištu, šírka 4TE.
<b>HUB-4</b>		100,00 €	120,00 €	Modul určený pre rozšírenie zbernice pri pripojení max. počtu (127) modulov súčasne. Rozširuje zbernicu o ďalšie štyri samostsané časti, alebo predĺži na viac ako 1200m. Montáž na DIN lištu, šírka 4TE.
<b>UNI-816</b>		175,00 €	210,00 €	Modul 16 digitálnych výstupov určených pre spínanie výkonových relé osvetlenia, kúrenia, chladenia, Fan-Coil jednotiek. BEZ PWM režimu. Montáž na DIN lištu, šírka 4TE.
<b>UNI-R4</b>		35,00 €	42,00 €	Modul 4 výkonových relé pre spínanie osvetlenie, kúrenia, chladenia, žalúzie. Montáž na DIN lištu, šírka 4TE., 4x 230VAC/16A.
<b>UNI-PWM-OR4</b>		50,00 €	60,00 €	Modul pre priame pripojenie LED osvetľovacej techniky. V spojení s modulom UNI-816 a UNI-R4 hotové riešenie pre stmievanie a spínanie LED s napajacím napätím 4x 12-24VDC/5A vrátane automatického vypínania LED zdroja. Montáž na DIN lištu, šírka 4TE.
<b>UNI-RB4</b>		50,00 €	60,00 €	Modul 4 výkonových (bistabilné - nulová spotreba v zopnutom stave) relé pre spínanie osvetlenie, kúrenia, chladenia, Montáž na DIN lištu, šírka 4TE, 4x230VAC/10A.
<b>UNI-TEMP</b>		100,00 €	120,00 €	Modul pre spoluprácu s UNI-816. Umožňuje pripojenie 8 snímačov teploty NTC. Montáž na DIN lištu, šírka 4TE.

Príslušenstvo	bez DPH	s DPH	Popis
relé + päťica	6,67 €	8,00 €	Relé výkonové 12VDC 16A a päťica na DIN lištu
zdroj	30,00 €	36,00 €	Napájací zdroj na DIN lištu 60W / 12V DR-60-12
krabica pre TOUCH-D12	0,45 €	0,54 €	do muriva 3M 40MM
krabica pre TOUCH-D12	3,00 €	3,60 €	do dutej steny 3M 40MM
svorkovnica zbernice	0,50 €	0,60 €	Svorkovnica nasúvacia 1,5mm <sup>2</sup> P3,81 8A 4P, spoločná pre všetky komponenty
kábel RS232	10,00 €	12,00 €	kábel pre programovanie hlavnej riadiacej jednotky MU-02 (MU-020E), dĺžka 2,5m
PT1000	15,00 €	18,00 €	Rozsah merania: -30°C až +100°C, puzdro: mosadz/chróm, dĺžka 30mm, priemer: 5mm, dĺžka kábla: 1m

